

19" Dataskåp F1 Svart

Med Enoc Systems steglösa montering kan du placera din utrustning precis var du vill i F1. Skåpets möjlighet till off center-lösning ger gott om plats där det behövs. Bra med utrymme på båda sidor eller extra mycket utrymme på en sida.

F1 är byggt med aluminiumprofiler och i en kvalitet som klarar 1 500 kilo. Skåpet sätts samman enbart med skruvar, vilket gör det enkelt att montera, demontera och montera igen. F1 håller när din verksamhet växer och förändras.

Ett IT-skåp från Enoc är så snyggt att det lika gärna kan stå på kontoret som i datahallen. För F1 stämmer det mer än väl. De rundade hörnen ger skåpet ett smidigt intryck. Inga synliga skruvar, aluminiumprofiler och en integrerad dörr bidrar till det strömlinjeformade utseendet.



- F1-serien finns i höjderna 20, 24, 29, 33, 38, 42 och 47 HE i kombination med bredderna 600 och 800 mm samt djupen 600, 800, 1000 och 1200 mm.
- Skruvad ram av aluminiumprofiler och hörn av pressgjuten zink. Ramen har 2 integrerade vertikala skruvfickor i varje hörnprofil för universalmontage av tillbehör.
- Demonterbar ram genom skruvar.
- Ytbehandling: strukturlack Svart RAL9005.
- Kapslingsklass IP20.
- Maximal statisk belastning 1500 kg.
- Framdörr av 4mm rökfärgat säkerhetsglas inbyggt i en aluminiumram. Ergonomiskt låshandtag LS 85 med säkerhetscylinder C101. Anpassningsbar för andra låssystem. Verktygslös borttagning av dörr genom integrerad snabbåsnings. Dörröppningsvinkel >180° vid enskåpsuppställning. Högerhängd, möjlig att vänsterhänga.
- Bakdörr av 1mm stålplåt inbyggt i en aluminiumram. Lås LS 37 med säkerhetscylinder C101. Verktygslös borttagning av dörr genom integrerad snabbåsnings. Dörröppningsvinkel >180° vid enskåpsuppställning. Högerhängd, möjlig att vänsterhänga.
- Sidopaneler av stålplåt, enkla att hänga av och låsbara från insidan. Integrerat handtag för enklare hantering.
- Tak med utbytbara modulplåtar, en med kabelgenomföring inklusive borstlist i bakkant och resterande täckplåtar. Kan bytas ut mot kabelgenomföringsplåtar, ventilationsplåtar eller fläktpaket. Alla moduler kan vridas 90° och arrangeras med kabelgenomföring på vänster och/eller höger sida. Befintliga installationer kan enkelt flyttas över genom den U-formade kabelgenomföringsplåten.
- Botten är öppen men kan förses med täckplåtar/bottenplåtspaket.
- 19-tums profilerna kan steglöst justeras inom skåpsdjupet. Djupprofilerna är försedda med avståndsmarkering för exakt positionering av 19-tums profilerna. 19-tums profilerna är numrerade per höjdenhet. Hela 19-tumsinredningen kan flyttas höger eller vänster till en off-center position. Skåpsdjup ≤800 mm har ett par 19-tumsprofiler förmonterade 100 mm in från skåpets framsida. Skåpsdjup ≥1000 mm har två par 19-tumsprofiler. Ett par är

- förmonterat 100 mm in från skåpets framsida och ett par förmonterat 740mm in från de främre 19-tumsprofilerna.
- En central jordningspunkt M5 i hörnstolpen.

F1							
	Svart						
Kat.nr	Art.nr	E-nummer	A Bredd mm	B Djup mm	C Höjd mm	D x E mm	HE
F1 6610-S	56001	2500592	600	600	1000	400 x 100	20
F1 6810-S	56002	2500593	600	800	1000	600 x 100	20
F1 61010-S	56004	2500594	600	1000	1000	740 x 100	20
F1 8610-S	56006	2500595	800	600	1000	400 x 100	20
F1 8810-S	56007	2500596	800	800	1000	600 x 100	20
F1 81010-S	56009	2500597	800	1000	1000	740 x 100	20
F1 6612-S	56011	2500598	600	600	1200	400 x 100	24
F1 6812-S	56012	2500599	600	800	1200	600 x 100	24
F1 61012-S	56014	2500600	600	1000	1200	740 x 100	24
F1 8612-S	56016	2500601	800	600	1200	400 x 100	24
F1 8812-S	56017	2500602	800	800	1200	600 x 100	24
F1 81012-S	56019	2500603	800	1000	1200	740 x 100	24
F1 6614-S	56021	2500604	600	600	1400	400 x 100	29
F1 6814-S	56022	2500605	600	800	1400	600 x 100	29
F1 61014-S	56024	2500606	600	1000	1400	740 x 100	29
F1 8614-S	56026	2500607	800	600	1400	400 x 100	29
F1 8814-S	56027	2500608	800	800	1400	600 x 100	29
F1 81014-S	56029	2500609	800	1000	1400	740 x 100	29
F1 6616-S	56031	2500610	600	600	1600	400 x 100	33
F1 6816-S	56032	2500611	600	800	1600	600 x 100	33
F1 61016-S	56034	2500612	600	1000	1600	740 x 100	33
F1 8616-S	56036	2500613	800	600	1600	400 x 100	33
F1 8816-S	56037	2500614	800	800	1600	600 x 100	33
F1 81016-S	56039	2500615	800	1000	1600	740 x 100	33
F1 6618-S	56041	2500616	600	600	1800	400 x 100	38
F1 6818-S	56042	2500617	600	800	1800	600 x 100	38
F1 61018-S	56044	2500618	600	1000	1800	740 x 100	38
F1 8618-S	56046	2500619	800	600	1800	400 x 100	38
F1 8818-S	56047	2500620	800	800	1800	600 x 100	38

F1							
	Svart						
F1 81018-S	56049	2500621	800	1000	1800	740 x 100	38
F1 6620-S	56051	2500622	600	600	2000	400 x 100	42
F1 6820-S	56052	2500623	600	800	2000	600 x 100	42
F1 61020-S	56054	2500624	600	1000	2000	740 x 100	42
F1 61220-S	56055	2500625	600	1200	2000	740 x 100	42
F1 8620-S	56056	2500626	800	600	2000	400 x 100	42
F1 8820-S	56057	2500627	800	800	2000	600 x 100	42
F1 81020-S	56059	2500628	800	1000	2000	740 x 100	42
F1 81220-S	56060	2500629	800	1200	2000	740 x 100	42
F1 6622-S	56061	2500630	600	600	2200	400 x 100	47
F1 6822-S	56062	2500631	600	800	2200	600 x 100	47
F1 61022-S	56064	2500632	600	1000	2200	740 x 100	47
F1 61222-S	56065	2500633	600	1200	2200	740 x 100	47
F1 8622-S	56066	2500634	800	600	2200	400 x 100	47
F1 8822-S	56067	2500635	800	800	2200	600 x 100	47
F1 81022-S	56069	2500636	800	1000	2200	740 x 100	47
F1 81222-S	56070	2500637	800	1200	2200	740 x 100	47

PR Profil			
Kat.nr	Art.nr	E-nummer	HE
PR 20 X1	56507	2500704	20
PR 24 X1	56509	2500705	24
PR 29 X1	56511	2500706	29
PR 33 X1	56513	2500707	33
PR 38 X1	56515	2500708	38
PR 42 X1	56517	2500709	42
PR 47 X1	56519	2500710	47